

川崎市スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさき）

照明備品/設備一覧

2017.12月現在

【常設機材】

<サスペンションライト>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
PS	平凸レンズスポット(1kw)	CX-8M II	松村	6
	フレネルレンズスポット(1kw)	FX-8 II	松村	8
	エリプソイダルスポット(750w)	S4-426(26°)	ETC	4
1BL 、 3SUS共通	平凸レンズスポット(1kw)	CX-8M II	松村	15
	フレネルレンズスポット(1kw)	FX-8 II	松村	12
	エリプソイダルスポット(750w)	S4-426(26°)	ETC	4
	ソースフォーパー(500w)	Source Four PAR EA	ETC	2
4SUS	パーライト N(1kw)	PL-64	松村	30

<シーリング>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
1CL	平凸レンズスポット(1kw)	CX-8M II	松村	16
	エリプソイダルスポット(750w)	S4-414(14°)	ETC	16
2CL	エリプソイダルスポット(750w)	S4-410(10°)	ETC	24

<フロント(上・下共通)>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
1FR 下段	エリプソイダルスポット(750w)	S4-426(26°)	ETC	8
2FR	平凸レンズスポット(1kw)	CX-8M II	松村	8
3FR 上段	平凸レンズスポット(1kw)	CX-8M II	松村	8

<バルコニー>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
バルコニー	エリプソイダルスポット(750w)	S4-426(26°)	ETC	4

<フラッドライト>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
ボーダーライト 1Bo	130w 1色×12灯	SU-124C20	松村	9
2Bo	130w 1色×12灯	SU-124C20	松村	9
アッパーホリゾン	750w 1色×16灯	UH5N	松村	64
ローアホリゾン	500w 1色×18灯	特注	松村	9

<フォローピン>

場所	機材名称	型番	メーカー	台数
4階センタールーム	2kw クセノンピンスポットライト	XPS-2009SR/e	USHIO	4

川崎市スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさき）

照明備品/設備一覧

2017.12月現在

【移動機材】

<スポットライト類>

名称	型番	仕様/備考	数量
平凸レンズ	CX-8MⅡ	1kw	22
フレネルレンズ	FS-6	500w	10
エリプソイドリフレクタ	S4-426	750w 26°	12
エリプソイドリフレクタ	S4-450	750w 50°	4
パーライト(M)	PL-64	1kw	24
ストリップライト	SU-124-C20	130w 置吊兼用	10
ビームスポットライト	LW-6NDⅡ	25V 250w AC 4セット	16

<効果器類>

名称	型番	仕様/備考	数量
ミラーボール	MB-600-R	600φ	1
カラーLED(ストロボ)	Color Source PAR	ETC	4
プロジェクタースポットライト	EPD3-1000w	1kw 丸茂電機製	2
ディスクマシン	VSD3	丸茂電機製	2
種板	PVD-100S(雪)、PVD-106S(雨)		各2
	PVD-108S(荒雲)、PVD-111S(小波)		各2
先玉	SDD3-6	丸茂電機製	2

<スタンド・ハンガー類、その他>

名称	型番	仕様/備考	数量
ハンガー	HG1		40
自在ハンガー	HL3		16
丸台スタンド	SP-2	φ370×H1005~1780	26
丸台ロースタンド	SP-2-S	φ370×H400~600	4
ハイスタンド	SB-5		4
丸台ベース	SR	φ200×H85	20
シュート棒	AL-MCB-L	東芝ライテック製 全長:3,441mm~7,000mm	2

<ソースフォーアクセサリ類>

名称	型番	仕様/備考	数量
ダブルゴボローター	RTR203/V		8
同上用DMXコントローラー	DMX-MK4		8
パターンホルダー	ProXS	Aタイプ	76
アイリスシャッター	PRXIRISS424	24枚羽	12

川崎市スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさき）

照明備品/設備一覧

2017.12月現在

<ケーブル類>

延長コード	20C-20C	L=2m	40
	20C-20C	L=5m	40
	20C-20C	L=10m	20
	60C-60C	L=2m	40
	60C-60C	L=5m	40
	60C-60C	L=10m	20
変換コード	20C-平行(ブレーカー付き)		15
	60C-30C ブレーカー付きBOX(2φ仕様)		10
分岐コード	20C<20C	L=1.1m	30
DMX信号線	DMX 5P	L=3m	40
	DMX 5P	L=5m	30
	DMX 5P	L=10m	20

スポットライト類 劇場総数(幕前含まない)

名称	型番	仕様/備考	数量
平凸レンズ	CX-8MⅡ	1kw	73
フレネルレンズ	FX-8Ⅱ	1kw	44
フレネルレンズ	FS-6	500w	10
エリプソイダルリフレクタ	S4-426	750w 26°	28
エリプソイダルリフレクタ	S4-450	750w 50°	4
パーライト(N)	PL-64	1kw ナロー	30
パーライト(M)	PL-64	1kw ミディアム	24
ソースフォーパー	Source Four PAR EA	500w	8
ストリップライト	SU-124-C20	130w 置吊兼用	10
ビームスポットライト	LW-6NDⅡ	25V 250w AC 4セット	16

※数量等、予告無く変更になる場合がございます。お問い合わせ下さい。

川崎市スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさき）

照明備品/設備一覧

2017.12月現在

【調光卓】

F153Ⅲ(松村電機)

＜基本仕様＞	
コントロールCH	2048CH
コントロールDIM	2048DIM
プリセットフェーダー	100本×3段プリセット(ジョイント機能)
ショーデータ数	1000ショーデータ
シーン記憶数	1000シーン
パート数	8パート
時間記憶	フェードタイム UP 0～99:59.9秒
	DOWN 0～99:59.9秒
	ディレイタイム UP 0～99:59.9秒
	DOWN 0～99:59.9秒
	ウェイトタイム 0.1～99:59.9秒
サブフェーダー	20本×50ページ
エフェクト	50パターン×99ステップ、トータル1000ステップ
外部記憶	USBメモリー
調光信号	DMX512/1990
データ互換性	F153/JASCII
バックアップ	デュアルランニングバックアップ(ツインCPU)
電源	AC100V ±10% 50/60Hz

※持ち込み卓へのパッチアウト/同時使用可能

【設備仕様】

PS	<p>＜サスペンションライト＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 12回路 ※移動型調光器2kw×4回路(MAX6kw)3台 イーサネット制御 ・移動型100V直ボック C型20A×4回路 1台 	
	1BL	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 28回路 ※移動型調光器2kw×4回路(MAX6kw)7台 イーサネット制御
4SUS共通	<ul style="list-style-type: none"> ・移動型100V直ボック C型20A×4回路 1台 ・移動型200V直ボック D型20A×3回路 1台 	
	1CL	<p>＜シーリング＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 16回路 フライダクト ・1kw凸 シートサイズ 8インチ、 ソースフオー14° シートサイズ 8インチ
2CL	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 12回路 フライダクト ・ソースフオー10° シートサイズ 10インチ 	
1FR	<p>＜フロント(上・下共通)＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 4回路 フライダクト 	
2FR	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 4回路 フライダクト 	
3FR	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 4回路 フライダクト 	
バルコニー	<p>＜バルコニー＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 8回路 ※移動型調光器2kw×4回路(MAX6kw)2台 イーサネット制御 	
ボードーライト	<p>＜フラッドライト＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 12回路 ※移動型調光器2kw×4回路(MAX6kw)3台 イーサネット制御 ・シートサイズ 145mm×145mm (W・W・#72・#78) ・1Boのみ1BLに共用 	
アッパーホリゾン	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 16回路 フライダクト ・シートサイズ 285mm×235mm (#71・#72・#63・#22) 	
ローホリゾン	<ul style="list-style-type: none"> ・C型30A 12回路 フロアーコンセント ・シートサイズ 285mm×235mm (#72・#59・#22・#40) 	
舞台前(上・下共通)	<p>＜フロアーコンセント＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 4回路 ※移動型調光器2kw×4回路(MAX6kw)1台 	
舞台袖(上・下共通)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 12回路 ※移動型調光器2kw×4回路(MAX6kw)4台 	
舞台後	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 3回路 ※移動型調光器2kw×4回路(MAX6kw)1台 	
オーケストラピット	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 8回路 ※移動型調光器2kw×4回路(MAX6kw)2台 	

花道(上・下共通)	<p>＜ウォールコンセント＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 4回路 ※移動型調光器2kw×4回路(MAX6kw)1台 	
	客席	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A直 2回路 1階15列-1横 ・C型20A直 2回路 1階15列-48横
	客席後方	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A直 1回路、15A並行 2口、イーサネットコネクタ×2 1階27列-23、24後ろ

上手/下手共通	<p>＜仮設電源盤＞</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源方式 3φ4W 105V/182V 90kVA 50Hz MCCB 4P 400AF/300AT(総主幹) カムロック出カコネクタ 電源方式 1φ3W 105V/210V 60kVA 50Hz MCCB 3P 400AF/300AT(総主幹) カムロック出カコネクタ C型30Aコンセント×4回路(MCCB付き) C型60Aコンセント×4回路(MCCB付き) D型20A 200V コンセント×4回路(MCCB付き) 平行15Aコンセント×2 イーサネットコネクタ×2 	

※移動型調光器	<p>電源 AC100V±10% 50/60Hz</p> <p>最大負荷容量 2kw×4回路(MAX6kw)</p> <p>信号方式 LAN(ETHERNET)</p> <p>DMX512/1980(オートターミネーション機能)</p> <p>(LAN入力、DMX信号直接入力の2入力はミキシング)</p> <p>C型60Aプラグ</p> <p>C型20Aコンセント×8(4回路)</p> <p>DMX-ADDRESS設定、手元調光/DMX制御調光自動切替</p> <p>LAN-ID番号設定、DMXユニバース番号設定</p>	
入カプラグ	C型60Aプラグ	
出カコンセント	C型20Aコンセント×8(4回路)	
操作機能	DMX-ADDRESS設定、手元調光/DMX制御調光自動切替	
	LAN-ID番号設定、DMXユニバース番号設定	

※移動型調光器を通してのモーター系電源の使用は100V直BOXを増設(DMX対応)

※ステージでモーター系電源を使用の場合は100V直BOXを増設(DMX対応)